PLAYZONE CONCEPT SRL
RO 32501344, J24/998/20
Baia Mare, Maramures, Str. Hortensiei 5B

Tel: 0724.525.237 Voia Victor – project manager
e-mail: exterior@playzoneconcept.ro

PZC-17-248C CLIMBER STRUCTURI DE CATARAT

Tip echipament	Structura modulara pentru loc de joaca de exterior
Modelul produsului	PZC-17-248C
Dimensiuni (L x l x h)	960 x 840 x 320 cm
Categoria de varsta	6-12 ani – 36 copii
Volumul de ambalare	10 mc

DATE TEHNICE

Dispozitiv realizat conform standardelor PN-EN 1176-1: 2017-12 "Echipamente pentru terenuri de joaca. Cerinte generale de siguranta si metode de examinare a sigurantei". Producatorul detine marcaj CE in UE, respectiv ASTM, UL94 în USA, precum si raportul Australian Test.

PLAYZONE CONCEPT SRL
RO 32501344, J24/998/20
Baia Mare, Maramures, Str. Hortensiei 5B

Tel: 0724.525.237 Voia Victor – project manager
e-mail: exterior@playzoneconcept.ro

Suprafata de siguranta recomandata: iarba, nisip, pietris, scoarta de copac, cauciuc (grosime minimapentru toate suprafetele libere 300 mm)

Recomandam utilizarea unei suprafete de siguranta din dale de cauciuc: 50 x 50 x min.3cm.
Culori: rosu, verde, galben, negru,

Alte culori pot fi personalizate numai cu pardoseală din cauciuc turnata.

In cazul in care locul de joaca se monteaza aproape de plaja sau de mare, platformele și scarile metalice trebuie sa fie acoperite cu cauciuc.
(Se evita aparitia fenomenului de ruginire).

Tipuri de montaj:
In cazul in care montajul se face pe iarba sau pamant, stalpii trebuie sa fie fixati pe fundatii cu adancimea de minim 60 cm fata de sol.
Daca fixarea se face pe placa de beton, stalpii vor fi fixati direct pe placa, cu suruburi conexpand.

ELEMENTE COMPONENTE:

Perete de catarare: 7 buc.
Piramida de catarare: 1 buc.
Scara: 2 buc.
Punte cu plasa: 1 buc.
Punte mobila cu franghii: 1 buc.
Punte mobile cu scanduri: 1 buc.
Stalp de catarat: 3 buc.
Stalpi ornament 3 buc.
Bare de agatat: 1 buc.
Scara de maimute: 2 buc.

MATERIALE:

- Fixari: otel zincat la cald
- Capace: plastic
- Lanturi: otel galvanizat
- Platforme, scari, elemente de acoperis, elemente de catarare-alpinism realizate din material plastic productie Coreea - plastic alimentar, cu pastrarea proprietatilor la temperaturi ridicate / scazute (+/-120 grade) si radiatii ultraviolete
- Stalpii structurii sunt realizati din oțel galvanizat la cald si vopsit cu pulberi in camp electrostatic, diametrul țevii este de 114 mm, grosimea 2 mm.
- Fundatii: beton min. Bc-15 (C12/15) standard
- Interconectarile sunt realizate cu elemente de aluminiu, prevazute cu capace de protectie din plastic
- Tobogane: HDPE vopsit in masa
- Elemente din otel: oțel galvanizat la cald si vopsit cu pulberi in camp electrostatic

Manualul de instalare si intretinere este furnizat impreuna cu pachetul de produse