



Specificatii, componente si materiale

- Construcție din lemn de pin laminat, impregnat și dublu vopsit de cea mai înaltă calitate, 90 x 90 mm, fără noduri, fixată din partea superioară cu dopuri de polipropilenă;
- Ancore metalice din oțel galvanizat la cald, care protejează lemnul de contactul direct cu solul pentru a preveni putrezirea și a prelungi durata de viață a produsului;
- Elemente structurale din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit dublu, de calitate superioară, rezistent la intemperii;
- Platforme și trepte din placaj durabil antiderapant și impermeabil sau placă HPL;
- Structura pentru platforme din oțel galvanizat la cald și vopsit în câmp electrostatic;
- Acoperișuri și copertine din lemn de pin lamelat, impregnat și dublu vopsit, de cea mai bună calitate, fără noduri, rezistent la intemperii;
- Panouri transparente din policarbonat, rezistente la intemperii;
- Tobogane din oțel inoxidabil cu panouri laterale HPL durabile;
- Bară de pompieri din oțel inoxidabil;
- Pereți de cățărare din lemn de pin fără noduri, lipit, impregnat și vopsit dublu, cu panouri laterale HPL, rezistente la intemperii;
- Elemente mobile realizate din placă HPL durabilă, rezistentă la intemperii;
- Ferestre sferice realizate din policarbonat;
- Tunel de trecere din oțel inoxidabil;
- Cabluri de oțel în împletitură de polipropilenă, conectate cu elemente din plastic durabil, oțel inoxidabil sau aluminiu;
- Bare, scări și balustrade din oțel inoxidabil;
- Șuruburi din oțel inoxidabil și/sau șuruburi acoperite cu capace din plastic.

Fișă tehnică de produs

Structură modulară: Turnuri cu tobogan, tunel, cățărători și panou educațional

PZP-NT3616



3-14 ani



13 copii



29,3 mp



Potrivit și pentru copii cu dizabilități



accesibilitate



incluziune socială



Dezvoltare intelectuală



îndemănare



privire



gândire



Dezvoltare fizică optimă



ascundere



alunecare



cățărare



mers târâș

Playzone Concept


Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro



PZP-NT3616

Date despre produs



Lungime echipament	265 cm
Lățime echipament	325 cm
Lungime minimă pentru montaj	615 cm
Lățime minimă pentru montaj	625 cm
Înălțime totală	304 cm
Vârstă utilizatori	3 - 14 ani
Număr utilizatori	13 copii
Suprafața de siguranță	29.3 mp
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Echipament conform normativ-EN	1176:1-2017
Disponibilitate piese de schimb	Da - 10 ani

Opțiuni de culoare



Informații suplimentare

- echipament adaptat pentru persoanele cu dizabilități;
- echipament destinat locurilor de joacă publice;
- echipamentul este certificat de către organizații acreditate sau conform declarație de conformitate;
- nu există colțuri ascuțite sau așchii ce prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- ancorare pe o suprafață plană, sau la o adâncime de 80/70/60 cm;
- schița este doar pentru referință, aspectul real al echipamentului și culoarea acestuia pot varia.

Garanții

30

30 ani garanție:
Rezistența structurală a componentelor din oțel și oțel inoxidabil

15

15 ani garanție:
Defecțiuni structurale ale oțelului și oțelului inoxidabil pentru echipamentele dinamice;
Defecțiuni structurale ale lemnului Robinia

10

10 ani garanție:
Defecțiuni structurale ale componentelor din polietilenă de înaltă densitate și laminatelor de înaltă presiune

5

5 ani garanție:
Coroziunea componentelor din oțel inoxidabil, zincate la cald și acoperite cu pulbere;
Împotriva gândacilor de scoarță și a putregaiului în cazul elementelor structurale din lemn

Playzone Concept

Amenajări Spații de Joacă

playzone.exterior@yahoo.com
RO32501344; J24/998/2020
Baia Mare, Maramureș
www.playzoneconcept.ro

Suprafețe conforme cu EN 1176 - 1:2017

Suprafața	Descriere (mm)	Grosimea stratului (cm)	Înălțimi maxime de cădere (cm)
gazon/stratul superior de pământ (A,B,C)	-	-	≤100
scoarță de copac (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 20 mm la 80 mm	30	≤200
		40	≤300
așchii de lemn (A,C)	Dimensiunea componentelor de la 5 mm la 30 mm	30	≤200
		40	≤300
nisip sau pietriș (A,C)	Dimensiunea granulației de la 0,25 mm la 8 mm	30	≤200
		40	≤300
cauciuc, gazon sau alte materiale sintetice cu proprietăți elastice (A,B,C)	Testat conform EN 1177		100

PZP-NT3616

Suprafețe de siguranță corespunzătoare înălțimii maxime de cădere (HIC)

HIC 90 21,5 m²

HIC 100 7,8 m²

Datele pot fi modificate fara notificare prealabila

